DES MATÉRIAUX
POUR UN AVENIR DURABLE

FICHE TECHNIQUE



CONTREPLAQUÉ LATTÉ

DOMAINES **D'APPLICATION**

Portes
Cuisine
Éléments de menuiserie



Le contreplaqué latté est un matériau de construction composé de plusieurs lattes de bois collées ensemble, avec les grains alternés à 90 degrés entre les couches. Cela confère au contreplaqué une grande stabilité dimensionnelle et une résistance élevée.

CE 2+ BS 1088 FSC C109909 CE 2

CEMA Bois de l'Atlas

CONTREPLAQUÉ LATTÉ

FICHE
TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Stablet
- Robuste

FORMAT (en mm)

Longueur	2440 | 2500 | 2800 | 3100	2800 | 3100
Largeur	1220	1530
Épaisseur		15 | 19 | 22 | 25 | 40

QUALITÉ

Qualité	Fromager Okoumé
Normes de qualité	-
Certificats	CE 2+ KOMO ISO 50001 ISO 14001

COMPOSITION

Face	Contreplaqué
Âme	Sapin blanc Sapin rouge Okoumé
Contre face	Contreplaqué
Collage	Urée-formol / Mélaminé



FINITIONS



Essences fines
Finition texturée.

Demandez un devis personnalisé,
profitez de conseils adaptés et d'une expertise
qui répond à vos besoins.

contact@cema-atlas.com
www.cema-atlas.com

0522 959 800